



















Varmetabsberegning - $\Delta U''$ - værdier

Vurdering af konstruktioners niveau med hensyn til korrektion for luftspalter i isoleringslaget i henhold til DS 418. Tabelværdierne forudsætter, at arbejdet udføres efter leverandørens anvisninger.

Konstruktion	Tillæg W/m ² K
Terrændæk	
	Beton Løsfyld isolering 0,00
	Beton Isolering Løsfyld isolering 0,00
	Beton 1 eller 2 lag isolering uden forskudte samlinger, og med dimensionsstabilitet, der giver spalter < 5 mm. 0,00
	Beton 2 lag isolering med forskudte samlinger. 0,00
	Beton Isolering med fer og not eller overfaldede samlinger, og med dimensionsstabilitet, der giver spalter < 5 mm 0,00
	Trægulv på strøer Beton Isolering hvor dimensionsstabiliteten giver spalter < 5 mm 0,00
	Trægulv på strøer Isolering mellem strøer Beton Isolering hvor dimensionsstabiliteten giver spalter > 5 mm 0,00
	Trægulv på strøer Isolering mellem strøer Beton Løsfyld isolering 0,00

Konstruktion	Tillæg W/m ² K
Krybekælderdek og dæk over det fri	
	Et lag isolering mellem bjælkerne Hulrummet helt udfyldt Et lag ubrudt eller krydsslægtet isolering under bjælkerne 0,00
Etageadskillelser	
	Gulv Et lag isolering mellem bjælker Beklædning 0,01
	Gulv Et lag isolering mellem bjælker Et lag isolering mellem lægter under bjælker Beklædning 0,00
	Gulv Et lag isolering mellem bjælker Et lag ubrudt isolering monteret på beklædning 0,00
	Gulv Et lag løsfyld isolering Beklædning 0,00
Tunge ydervægge med hulmur	
	Hulmur med blød isolering i pladeform Bagmur i pladeform 0,00
	Bagmur i murværk med netop fyldte fuger 0,01
	Bagmur i murværk med over- eller underfyldte fuger 0,04
	Hulmur med løsfyld isolering, uden sætninger 0,00
	Hulmur med løsfyld isolering, hvor sætninger kan forekomme Vurderes i henhold til DS 418
	Hulmur med hård isolering i pladeform 0,04